

SMSG10

Active Immersive Audio subwoofer



Lautsprechertyp <i>Speaker type</i>	Spezial gefertigter 25 cm Treiber, 24 mm linearer Hub, 6,5 cm Schwingspule mit AIA Speaker Management Technologie <i>Custom-built 10" woofer, 6,5 cm voice coil, 24 mm linear excursion, with AIA Speaker Management Technology</i>
Prinzip <i>Principle</i>	Geschlossen <i>Sealed</i>
Schalldruck <i>SPL</i>	109 dB Cont./112 dB Peak
Frequenzbereich <i>Frequency range</i>	35 Hz - 250 Hz
Bewegte Luft in Litern <i>Induced air volume in liters</i>	SMSG10 - 0,37 l zum Vergleich Standard 10" Kin-subwoofer 0,19 l <i>in comparison 10" standard cinema subwoofer 0,19 l</i>
Verstärker <i>Amplifier</i>	500 W + geregelter 500 W-Ausgang für den Anschluss weiterer Lautsprecher <i>500 W + variable 500 W output for additional speakers</i>
Power voltage range	85 V - 240 V
Wirkungsgrad, Impedanz <i>Sensitivity, Impedance</i>	8 dBu / 20 kΩ
Abstrahlwinkel <i>Directivity angle (horiz. x vert.)</i>	360°
Analogeingänge <i>Analogue inputs</i>	2 x XLR (symmetrisch/balanced), Cinch/RCA (via adapter)
Netzwerkanschluss <i>Network switch</i>	3-port Fast Ethernet Switch, AVB kompatibel/compliant
Streamingtechnologie <i>Streaming technology</i>	AVB IEEE 802.1
Steuerung <i>Controlling</i>	Selbsterklärende Bedienung über Webbrowser <i>Webbrowser-based self-explanatory operation</i>

Funktionen <i>Features</i>	Raumakustikkorrektur, Latenz, Frequenzweiche mit HPF und LPF, Klanganpassung, Pegel, Eingangsempfindlichkeit <i>Room acoustics-correction, delay, crossover with HPF and LPF, sound adjustment, gain, input sensitivity</i>
Schutzfunktionen <i>Protection features</i>	Übersteuerung, Temperatur, Spannung, DC, HF <i>Clip limiter, temperature, current, DC, HF</i>
Gehäuse <i>Enclosure</i>	Innenverstrebt Birkenspertholz <i>Internally braced birch ply</i>
Breite <i>Width</i>	410 mm
Höhe <i>Height</i>	850 mm
Tiefe <i>Depth</i>	100 mm
Gewicht <i>Weight</i>	15 kg
Oberfläche <i>Finish</i>	robuster Strukturack schwarz <i>PU structural paint</i>
Farbvarianten <i>Colour options</i>	Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage <i>Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i>
Sonderausführungen <i>Customization</i>	Auf Anfrage <i>Upon request</i>
Montage <i>Mounting</i>	Justierbare Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + 7 x 10 mm Edelstahl Montageflansche + 4 durchgängige Schraubenführungen für die direkte Wand-/Deckenmontage von vorn <i>Adjustable wall brackets for longitudinal and transversal installation + 7 x 10 mm stainless-steel mounting flanges + 4 end-to-end screw-guidance for direct frontal wall or ceiling mounting</i>
Varianten <i>Variants</i>	Auch mit separater DSP Verstärker-einheit lieferbar <i>Available also with separate DSP amplifier unit</i>

Technische Änderungen vorbehalten | *Technical modifications subject to change without further notice*