

SMS12-P

Passiver High-End Immersive Audio-Monitor



Lautsprechertyp <i>Speaker type</i>	Spezial gefertigter 30 cm Treiber, 32 mm linearer Hub, 10 cm Schwing- spule <i>Custom-built 12" woofer, 10 cm voice coil, 32 mm linear excursion</i>
Prinzip <i>Principle</i>	Reflex <i>Vented</i>
Schalldruck <i>SPL</i>	118 dB Cont./120 dB Peak
Frequenzbereich <i>Frequency range</i>	25 Hz - 200 Hz
Bewegte Luft in Litern <i>Induced air volume in liters</i>	SMSG12-P - 0,82 l zum Vergleich Standard 12" Kino- subwoofer 0,41 l <i>in comparison 12" standard cinema subwoofer 0,41 l</i>
Wirkungsgrad <i>Sensitivity</i>	90 dB/1 W
Belastbarkeit <i>Power rating</i>	750 W
Impedanz <i>Impedance</i>	8 Ω
Anschlussbuchse <i>Input terminal</i>	Neutrik Speakon
Gehäuse <i>Enclosure</i>	Innenverstrebtes Birkensperrholz <i>Internally braced birch ply</i>

Breite <i>Width</i>	500 mm
Höhe <i>Height</i>	800 mm
Tiefe <i>Depth</i>	260 mm
Gewicht <i>Weight</i>	30 kg
Oberfläche <i>Finish</i>	robuster Strukturlack schwarz <i>PU structural paint</i>
Farbvarianten <i>Colour options</i>	Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage <i>Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i>
Sonderausführungen <i>Customization</i>	Auf Anfrage <i>Upon request</i>
Montage <i>Mounting</i>	-