

CCRM12-P

Passive high-end Immersive Audio monitor



Lautsprechertyp <i>Speaker type</i>	Zeitrichtige 30 cm Coax- Einpunkt- schallquelle <i>time coherent 12" Coax One-Point-Source</i>
Prinzip <i>Principle</i>	Reflex <i>Vented</i>
Schalldruck <i>SPL</i>	123 dB Cont./126 dB Peak
Frequenzbereich <i>Frequency range</i>	65 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Wirkungsgrad <i>Sensitivity</i>	99 dB/1 W
Belastbarkeit <i>Power rating</i>	600 W
Impedanz <i>Impedance</i>	8 Ω
Tieftöner <i>Woofers</i>	12", 302 mm
Hochtöner <i>Tweeter</i>	1" Compression driver
Abstrahlwinkel <i>Directivity angle (horiz. x vert.)</i>	90° x 90°
Anschlussbuchse <i>Input terminal</i>	Neutrik Speakon
Gehäuse <i>Enclosure</i>	Innenverstrebtetes Birkensperrholz <i>Internally braced birch ply</i>

Breite <i>Width</i>	444 mm
Höhe <i>Height</i>	668 mm
Tiefe <i>Depth</i>	200 mm
Gewicht <i>Weight</i>	21 kg
Oberfläche / <i>Finish</i>	robuster Strukturlack schwarz <i>PU structural paint</i>
Farbvarianten <i>Colour options</i>	Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage <i>Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i>
Sonderausführungen <i>Customization</i>	Auf Anfrage <i>Upon request</i>
Montage <i>Mounting</i>	Justierbare Wandhalterungen für Längs- und Quermontage <i>Adjustable wall brackets for longitudinal and transversal installation</i>