

# CCRM12 MKII

Active high-end Immersive Audio monitor



Lautsprechertyp   <i>Speaker type</i>	Zeitrichtige 30 cm Coax-Einpunktschallquelle mit AIA Speaker Management Technologie   <i>time coherent 30 cm Coax One-Point-Source with AIA Speaker Management Technology</i>
Prinzip   <i>Principle</i>	Reflex   Vented
Schalldruck   <i>SPL</i>	125 dB Cont./130 dB Peak
Frequenzbereich   <i>Frequency range</i>	60 Hz - 20 kHz
Verstärker   <i>Amplifier</i>	500 W + 500 W (1.000 W)
Power voltage range	85 V - 240 V
Sensitivity   <i>Impedance</i>	8 dBu/20 kΩ
Coax resp. Tieftöner   <i>Woofers</i>	12", 302 mm
Hochtöner   <i>Tweeter</i>	1" Coaxial compression driver
Abstrahlwinkel   <i>Directivity angle (horiz. x vert.)</i>	90° x 90°
Analogeingänge   <i>Analogue inputs</i>	2 x XLR (balanced), Cinch/RCA (via Adapter)
Netzwerkanschluss   <i>Network switch</i>	3-port Fast Ethernet Switch, AVB kompatibel/compliant
Streamingtechnologie   <i>Streaming technology</i>	AVB IEEE 802.1
Steuerung   <i>Controlling</i>	Selbsterklärende Bedienung über Webbrowser   <i>Webbrowser-based self-explanatory operation</i>
Funktionen   <i>Features</i>	Raumakustikkorrektur, Latenz, Frequenzweiche mit HPF und LPF, Klanganpassung, Pegel, Eingangsempfindlichkeit   <i>Room acoustics-correction, delay, crossover with HPF and LPF, sound adjustment, gain, input sensitivity</i>

Schutzfunktionen   <i>Protection features</i>	Übersteuerung, Temperatur, Spannung, DC, HF   <i>Clip limiter, temperature, current, DC, HF</i>
Gehäuse   <i>Enclosure</i>	Innenverstrebt Birkensperrholz   <i>Internally braced birch ply</i>
Breite   <i>Width</i>	410 mm
Höhe   <i>Height</i>	700 mm
Tiefe   <i>Depth</i>	240 mm
Gewicht   <i>Weight</i>	29 kg
Oberfläche   <i>Finish</i>	robuster Strukturlack schwarz   <i>PU structural paint</i>
Farbvarianten   <i>Colour options</i>	Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage   <i>Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i>
Sonderausführungen   <i>Customization</i>	Auf Anfrage / Upon request
Montage   <i>Mounting</i>	Justierbare Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + 7 x 10 mm Edelstahl Montageflansche   <i>Adjustable wall brackets for longitudinal and transversal installation + 7 x 10 mm stainless-steel mounting flanges</i>
Varianten   <i>Variants</i>	Auch mit separater DSP Verstärkereinheit lieferbar   <i>Available also with separate DSP amplifier unit</i>

Technische Änderungen vorbehalten | *Technical modifications subject to change without further notice*