

SMSG10-P

Passiver High End Immersive Audio-Subwoofer



Lautsprechertyp <i>Speaker type</i>	25 cm Treiber, 24 mm linearer Hub, 6,5 cm Schwingspule <i>10" woofer, 6,5 cm voice coil, 24 mm linear excursion</i>
Prinzip <i>Principle</i>	Geschlossen <i>Sealed</i>
Schalldruck <i>SPL</i>	110 dB Cont./112 dB Peak
Frequenzbereich <i>Frequency range</i>	35 Hz - 250 Hz
Bewegte Luft in Litern <i>Induced air volume in liters</i>	SMSG10-P - 0,37 l zum Vergleich Standard 10" Kino- subwoofer 0,19 l <i>in comparison 10" standard cinema subwoofer 0,19 l</i>
Wirkungsgrad <i>Sensitivity</i>	88 dB/1 W
Belastbarkeit <i>Power rating</i>	1000 W
Impedanz <i>Impedance</i>	8 Ω
Anschlussbuchse <i>Input terminal</i>	Neutrik Speakon
Gehäuse <i>Enclosure</i>	Innenverstrebttes Birkensperholz <i>Internally braced birch ply</i>

Breite <i>Width</i>	410 mm
Höhe <i>Height</i>	440 mm
Tiefe <i>Depth</i>	100 mm
Gewicht <i>Weight</i>	9 kg
Oberfläche <i>Finish</i>	robuster Strukturlack schwarz <i>PU structural paint</i>
Farbvarianten <i>Colour options</i>	Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage <i>Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i>
Sonderausführungen <i>Customization</i>	Auf Anfrage <i>Upon request</i>
Montage <i>Mounting</i>	Justierbare Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + 2 durchgängige Schraubenführungen für die direkte Wand-/Deckenmontage von vorn <i>Adjustable wall brackets + 2 end-to-end screw-guidance for direct frontal wall or ceiling mounting</i>